



FILTRATION DE L'EAU

LE FILTRE CENTRIFUGE TYPHON

 Évite les pertes de charges

 Effet centrifuge

ÉVITE LES PERTES DE CHARGE

Il est également possible d'équiper ce filtre d'un système de purge entièrement automatique en option, permettant d'éviter toute intervention. De cette façon, ce type de filtre s'utilise sur des eaux chargées en boues, algues ou autres, sans causer de problèmes de colmatage. Pouvoir de coupure compris entre 50 et 75 microns.

L'effet centrifuge aide à éliminer les matières solides en suspension qui s'accablent sur les parois intérieures du réservoir. On peut ainsi évacuer très simplement les impuretés stockées, en actionnant manuellement la vanne de purge située en partie basse.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

- Matière : Inox AISI 304



Modèle	Débit (m ³ /h)	Entrée / sortie	Hauteur	Diamètre	Pression	ø de vidange	Volume (litre)	Code
SP100	1 à 1,5	1/2"(DN 15)	510 mm	160 mm	7	1"	4,6	1612016220
SP150	2 - 7,5	3/4"(DN 20)	510 mm	160 mm	7	1"	8,13	1612016221
SP175	6,5 - 11	1"(DN 25)	780 mm	160 mm	7	1"	8,3	1612016222